

Fiche technique

ROCO 3 - Compteur monophasé avec Indicateur de tension Art.n° 61758

- Agréé pour les sinistres assurés, les campings, les chantiers et les exploitations agricoles
- Compteur intégré dans un boîtier compact en plastique spécial à très haute résistance avec regard pour la lecture du compteur à rouleaux
- Conforme MID et approprié pour la facturation
- Compteur pour courant alternatif monophasé
- Classe de précision B
- Affichage analogique : 5+1 chiffres, relevé possible à tout moment
- Affichage pour 99 999,9 kWh max.
- Le compteur à rouleaux ne peut pas être réinitialisé à 0
- Intensité 0,25-5 A (45 A max.)
- Température de fonctionnement comprise entre -25° C et +55° C
- SDM 120 A, 230 V, 50 Hz
- S0 : 1 000 imp/kWh
- IP44 : protégé contre les corps étrangers et contre les jets d'eau



- A chaque extrémité câble en polyuréthane bleu H07BQ-F 3G2,5 de 1,5 m
- Avec fiche CEI mono, 1PNT/16A/230V avec indicateur de tension « powerlight » et prise CEI mono avec couvercle rabattable 1PNT/16A/230V avec indicateur de tension « powerlight »
- Si la **LED rouge** de la fiche et du connecteur est allumée, cela indique la présence de tension.
- Patte de suspension solide incl.

CE **IP 44**

Caractéristiques techniques:

230V~/16A/max. 3500W

Poids: ca. 1,5 Kg

Dimensions:: 180 / 100 / 90 mm

EAN: 4011160617485

Code douanier: 90283011

Conformité: DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, IEC EN 50470-1

