

Fiche technique

Enrouleur automatique art.n°. 812646



- Corps d'enrouleur en plastique spécial robuste à très haute résistance
- Pivotant à 180 ° dans la fixation murale
- Avec poignée pour un transport confortable
- Fini l'enroulement fastidieux du câble. Il suffit de tirer légèrement sur le câble pour déclencher l'enroulement automatique qui loge entièrement le câble dans le boîtier de l'enrouleur
- Le blocage fixe situé sur le câble empêche l'entraînement de la prise 2PT dans le boîtier pendant l'enroulement
- Avec disjoncteur thermique intégré
- Goujon d'ancrage pour charges lourdes/Vis inclus pour la fixation murale
- Avec fiche 2PT et prise 2PT avec capuchon
- Pivotant à 180 ° dans la fixation murale et avec fonction « EASY TO GO »
- IP44 : convient pour une utilisation en atelier



Câble de raccordement 10m et fiche de connexion 1,5m H07RN-F 3G1,5

Illustration non contractuelle



Caractéristiques techniques:

230 V / 16 A

Enroulé: 1000 W

Deroulé: 3500 W

Poids: ca. 4,8kg

Mesure boîtier: ca. 390/180/320mm

EAN: 4059948006083

Code douanier: 85444290