

Fiche technique

Enrouleur-Mammouth 460 art.n° 826307

- Tambour en TARMA-PLAST à haute résistance aux chocs
- Manivelle rabattable facilitant le rembobinage de câble
- Frein blocable pour le déplacement de l'enrouleur en toute sécurité
- Châssis standard
- L'axe les rues est parallèle à celui du tambour pour faciliter le déroulage du câble.
- Equipé de 2 poignées de transport
- Disjoncteur thermique
- 3 lampes de présence tension
- Lampe témoin de déclenchement du disjoncteur thermique



Fiche CEI 309 3PNT/32A/440V 40m de câble H07RN-F 5G6



Entrée: Fiche CEI 309 3PNT/32A/440V+ 40m de câble H07RN-F 5G6



Sorties:
3 prises NF 1PNT/230V/16A
1 prise CEI 3PNT/440V/16A
1 prise CEI 3PNT/440V/32A



Protection:
1 Interrupteur différentiel 40A/30mA/4P
1 Disjoncteur C16A/4P

Caractéristiques techniques:

Max. 22kW
Mesure: 430 / 600 / 600 mm
Poids: ca. 31,9 Kg
Ø 460mm
EAN: 4059948002047
Conformité: NF C 61-314 (composants), EN 50525-2-21, IEC 60309
Code douanier: 85444290

