

Fiche technique

Enrouleur-Mammoth 460

- Tambour en TARMA-PLAST à haute résistance aux chocs
- Manivelle rabattable facilitant le rembobinage de câble
- Frein blocable pour le déplacement de l'enrouleur en toute sécurité
- Châssis roulant avec bras de levier rabattable facilitant le transport de l'ensemble.
- L'axe des roues est parallèle à celui du tambour pour faciliter le déroulage du câble.
- Equipé de 2 poignées de transport
- Disjoncteur thermique
- 3 lampes de présence tension
- Lampe témoin de déclenchement du disjoncteur thermique



Fiche CEI 309 3PNT/32A/440V 40m de câble H07RN-F 5G6



Entrée: Fiche CEI 309 3PNT/32A/440V+ 40m de câble H07RN-F 5G6



Sorties:

3 prises NF 1PNT/230V/16A
1 prise CEI 3PNT/440V/16A
1 prise CEI 3PNT/440V/31A



Protection: 1 Interrupteur différentiel 40A/30mA/4P
1 Disjoncteur C16A/4P
1 Disjoncteur C16A/2P

Caractéristiques techniques:

Max. 22kW

Mesure: 430 / 600 / 600 mm

Poids: ca. 36 Kg

Ø 460mm

EAN: 4011160262050

Code douanier: 85444290

