

Fiche technique

Coffret de chantier F8

Art.n°. 860555

Tous les coffrets destinés à l'utilisation sur des chantiers en FRANCE doivent obligatoirement être équipés d'un déclenchement par bouton d'arrêt d'urgence. (Conformément à la norme IEC 60439-4 et son amendement de février 2002, au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs aux recommandations de l'OPPBTP - Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)



2m H07RN-F5G6 avec
fiche CEI 309 3PNT / 32A / 440V



Caractéristiques techniques:

400V / 32A / max. 22kW

Entrée: 2m H07RN-F5G6 avec fiche CEI 309 3PNT / 32A / 440V

Sorti: 3 prises NF 1PNT / 16A / 250V
2 prises CEI 3PNT / 16A / 440V
1 prise CEI 3PNT / 32A / 440V



Sécurité: 1 Bouton d'arrêt d'urgence
1 Interrupteur différentiel 4P/40A/30mA
1 Disjoncteur C16 A / 4P
3 Disjoncteur C16 A / 1PN

Max. 22kW / RDF=0,7
Poids: env. 9 Kg
Mesure: 400 / 400 / 330 mm
EAN: 4011160605550
Code douanier: 85444290