

MIXO Energiewürfel



Technische Daten

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- alle Energiewürfel sind anschlussfertig verdrahtet
- inklusive Kabeleinführung mit Schraubverschluss und Kette mit Karabinerhaken
- geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
- **IP44:** fremdkörper- und spritzwassergeschützt



Erhältlich mit und ohne Druckluftanschluss.



Alle Energiewürfel ohne Datendose haben einseitig einen praktischen Vielzweckhaken.

Legende

- Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
- CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
- Datenanschluss 2x RJ45 Cat. 6 Modul IP67
- Druckluftanschluss NW 7,2



Art.-Nr. 60731



Art.-Nr. 60733



Art.-Nr. 60734



Art.-Nr. 60766



Art.-Nr. 60764

MIXO Energiewürfel

IP44

Typ	Ausgang	für Leitungsdurchmesser	Gewicht	VPE	EAN	Art.-Nr.
I	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 	3x1,5 mm ² bis 5x1,5 mm ²	1,3 kg	1	4011160607318	60731
II	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 	5x1,5 mm ² bis 5x2,5 mm ²	1,3 kg	1	4011160607332	60733
III	2x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 2x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 	5x2,5 mm ² bis 5x4 mm ²	1,3 kg	1	4011160607356	60735
IV	3x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig 	5x2,5 mm ² bis 5x4 mm ²	1,3 kg	1	4011160607370	60737
V	3x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig 	5x4 mm ² bis 5x6 mm ²	1,3 kg	1	4011160607394	60739



Verlängerungskette, Meterware

VPE	EAN	Art.-Nr.
1	4011160610707	61070

Ifm. Verlängerungskette zum Aufhängen der Energiewürfel

MIXO Energiewürfel mit Druckluftanschluss

IP44

Typ	Ausgang	für Leitungsdurchmesser	Gewicht	VPE	EAN	Art.-Nr.
I+	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 	3x1,5 mm ² bis 5x1,5 mm ²	1,3	1	4011160607325	60732
II+	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 	5x1,5 mm ² bis 5x2,5 mm ²	1,3	1	4011160607349	60734
III+	2x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig 	5x2,5 mm ² bis 5x4 mm ²	1,3	1	4011160607363	60736
IV+	3x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig 	5x2,5 mm ² bis 5x4 mm ²	1,3	1	4011160607387	60738
V+	3x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig 	5x4 mm ² bis 5x6 mm ²	1,3	1	4011160607301	60730
VI+	1x Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A 1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig 3x G Sicherungen (10 A), nicht rückstellend, träge T10 A, SPT 5x20 m 	5x4 mm ² bis 5x6 mm ²	1,5	1	4011160607516	60751
VII+	2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig 1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig 3x G Sicherungen (10 A), nicht rückstellend, träge T10 A, SPT 5x20 m 	5x4 mm ² bis 5x6 mm ²	1,5	1	4011160607530	60753

MIXO Energiewürfel mit Druckluft- und Datenanschluss

IP44

Typ	Ausgang	für Leitungsdurchmesser	Gewicht	VPE	EAN	Art.-Nr.
II DAT+	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 2x RJ45 Cat. 6 Modul IP67 	5x1,5 mm ² bis 5x2,5 mm ²	1,4	1	4011160607646	60764
III DAT+	2x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig 2x RJ45 Cat. 6 Modul IP67 	5x2,5 mm ² bis 5x4 mm ²	1,7	1	4011160607660	60766
IV DAT+	3x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig 2x RJ45 Cat. 6 Modul IP67 	5x2,5 mm ² bis 5x4 mm ²	1,4	1	4011160607684	60768
VI DAT+ ohne Haken	1x Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A 1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig 2x RJ45 Cat. 6 Modul IP67 3x G Sicherungen (10 A), nicht rückstellend, träge T10 A, SPT 5x20 m 	5x4 mm ² bis 5x6 mm ²	1,6	1	4011160607813	60781