



STECKY CEE Stromverteiler

STECKY CEE Stromverteiler

Technische Daten

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler
- Abmessungen (BxHxT): 230x417x220 mm
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt



NEU



STECKY 11

Eingang **16 A**, ca. 11 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 2,5 m H07RN-F 5G2,5 schwerer Gummischlauchleitung

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt)
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



ohne



EAN 4011160609602
Art.-Nr. 60960

STECKY 11+

Eingang **16 A**, ca. 11 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 2,5 m H07RN-F 5G2,5 schwerer Gummischlauchleitung

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt)
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A



EAN 4011160609619
Art.-Nr. 60961

STECKY 12

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig mit 4,5 m H07RN-F 5G4 schwerer Gummischlauchleitung

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt)
1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig



1x LS C 16 A, 3-polig
2x LS C 16 A, 1-polig



EAN 4011160609626
Art.-Nr. 60962

STECKY 13

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig mit 4,5 m H07RN-F 5G4 schwerer Gummischlauchleitung

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt)
1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A
1x LS C 16 A, 3-polig
2x LS C 16 A, 1-polig



EAN 4011160609633
Art.-Nr. 60963



STECKY DUO CEE Stromverteiler

STECKY CEE Stromverteiler



Technische Daten

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler
- Abmessungen (BxHxT): 400x450x252 mm
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

NEU



STECKY DUO 1

Eingang **16 A**, ca. 11 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 3,4 m H07RN-F 5G2,5 schwerer Gummischlauchleitung

8x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf Phasen verteilt)
4x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A



EAN 4011160609312
Art.-Nr. 60931

STECKY DUO 2

Eingang **16 A**, ca. 11 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 3,4 m H07RN-F 5G2,5 schwerer Gummischlauchleitung

8x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf Phasen verteilt)
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A mit Phasenanzeige L1, L2, L3



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A



EAN 4011160609329
Art.-Nr. 60932

STECKY DUO 3

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig mit 2,1 m H07RN-F 5G6 schwerer Gummischlauchleitung

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf Phasen verteilt)
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
2x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A mit Phasenanzeige L1, L2, L3



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A
1x LS C 16 A, 3-polig
3x LS C 16 A, 1-polig



EAN 4011160609336
Art.-Nr. 60933

STECKY DUO 4

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig mit 3,4 m H07RN-F 5G6 schwerer Gummischlauchleitung

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf Phasen verteilt)
1x CEE Steckdose 230 V, 16 A, 3-polig
1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
2x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A mit Phasenanzeige L1, L2, L3



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A
1x LS C 16 A, 3-polig
4x LS C 16 A, 1-polig



EAN 4011160609343
Art.-Nr. 60934