

Crossline

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Einfach die Beste...



www.as-schwabe.de



3
Farbtemperaturen



hohe
Farbwiedergabe



0-100 %
stufenlos dimmbar



Effizienzgrad
bis 130 lm/W




XL-Frontschild
reduziert Schatten



Akkulaufzeit
bis zu 9 h

Crossline in 2 Varianten!

Crossline 50 W
mit Akku/Hybrid 

...oder

Crossline 80 W
mit Netzteil 

Die Crossline setzt neue Maßstäbe in der Welt der **Baustellen-Beleuchtung**. Das **Know-how** unserer Entwicklungsingenieure und die Verwendung **hoch qualitativer Komponenten** verschmelzen in der Crossline zu einem **Novum in der Beleuchtungswelt**. Damit bietet sie **exklusive Eigenschaften** für **jeden Anwendungsbereich**:



3 Farbtemperaturen 2.700/4.000/5.700 K auf Knopfdruck einstellbar



sehr hohe Farbwiedergabe mit einem CRI von 88



stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %



XL-Frontschild reduziert Schatten



Effizienzgrad bis 130 Lm/W



Akku-Laufzeit von 3 bis 9 Stunden*

* je nach Dimmer-Einstellung



5.700 K
Tageslicht

4.000 K
neutral weiß

2.700 K
warm weiß



Crossline 50 W mit Akku/Hybrid

- Lichtleistungen je nach Dimmer-Einstellung und Farbtemperatur bis 6.500 Lumen
- Li-Ion-Akku 15 V/10.500 mAh
- Ladezeit ca. 4 Stunden
- Hybrid-Funktion: Power-Netzladegerät ermöglicht zeitgleiches Aufladen und Dauerbetrieb
- inklusive 1,5 m Kfz-Ladekabel 5 A**/12 V
** Leistungsfähigkeit des Kfz-Zigarettenanzünders beachten
- extrem langlebige **SAMSUNG** Hochleistungs-SMD-LEDs mit einer Lebensdauer über 50.000 Stunden
- verstärktes Kunststoffgehäuse mit Frontschild aus Polycarbonat
- Anschluss: 230 V/50-60 Hz
- IP 54: staub- und spritzwassergeschützt
- Abstrahlwinkel LED: 120°

Artikelnummer: 46885



Crossline 80 W mit Netzteil

- Lichtleistungen je nach Dimmer-Einstellung und Farbtemperatur bis 10.400 Lumen
- extrem langlebige **SAMSUNG** Hochleistungs-SMD-LEDs mit einer Lebensdauer > 50.000 Std.
- verstärktes Kunststoffgehäuse mit Frontschild aus Polycarbonat
- Anschluss: 230 V/50-60 Hz
- IP 54: staub- und spritzwassergeschützt
- Abstrahlwinkel LED: 120°

Artikelnummer: 46888



...für schweren
Baustelleneinsatz
geeignet.



wärmeableitender Kühlkörper aus Aluminium-Druck-Guss verlängert die Lebensdauer der LEDs



stoßfester, gummierter Kantenschutz



Ein/Aus stufenloser Dimmer von 0-100 %



Standfuß, mehrfach verstellbar, unkomplizierte Montage auf Stativen



Kabelaufwickler mit 5 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 und Schutzkontaktstecker



2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt



Ladestandsanzeige



USB-Ausgang (5 V, 1 A) zum Aufladen von Smartphone, MP3-Player etc.





Graphic design by **BACOBAB** conseil - www.baobab-conseil.fr

Möchten Sie mehr über
Crossline erfahren oder uns Ihre Meinung mitteilen?

Kontaktieren Sie uns:

as - Schwabe GmbH
Hummelbergstraße 6
72184 Eutingen

Tel. +49 7457 9 48 53 0
Fax +49 7457 9 48 53 30
info@as-schwabe.de
www.as-schwabe.de