



Gefahrenmelder

warnen bevor es zu spät ist, verhindern Brand- oder Wasserschäden und können sogar Leben retten.



Rauchmelder

Die meisten Brandopfer verunglücken nachts in den eigenen vier Wänden. Gefährlich ist dabei nicht so sehr das Feuer, sondern der Rauch.

Rauchmelder retten Leben – der laute Signalton warnt Sie auch im Schlaf rechtzeitig vor der Brandgefahr und verschafft Ihnen den nötigen Vorsprung, um sich und Ihre Familie in Sicherheit bringen zu können.



Hitzemelder

Hitzemelder werden überall dort eingesetzt wo ein Rauchmelder aufgrund von Feuchtigkeit, Staub oder Dampf nicht benutzt werden kann.

Ideal z.B. für Kellerräume, auf Dachböden, in Küchen oder Bädern. So sind Sie sogar bei hoher Luftfeuchtigkeit vor Temperaturen von 55° C und mehr geschützt.



Wassermelder

Mit Hilfe eines speziellen Sensors warnt der Wassermelder Sie bei entstehender Feuchtigkeit. Gleich ob Rohrbrüche, auslaufende Badewannen und Waschmaschinen oder offene Wasserhähne - sobald der Wassermelder Feuchtigkeit wahrnimmt ertönt ein lauter Signalton.

So können Sie selbst bei kleinen Überschwemmungen rechtzeitig eingreifen.



CO- und Gasmelder


CO-Melder warnen Sie vor entstehendem Kohlenmonoxid (CO), einem unsichtbaren, geruch- und geschmacklosen Gas. CO blockiert die Sauerstoffaufnahme des Blutes und führt dadurch innerhalb kürzester Zeit zu Bewusstlosigkeit und bereits nach wenigen Minuten zu Tod durch Erstickten.

Gasmelder warnen Sie vor ausströmendem Gas aus Öfen, Herden, Gasflaschen und weiteren Gefahrenquellen und werden so zu einem wichtigen Lebensretter.

Rauchmelder H-AL 9000 / H-AL 11000



- Fotoelektrischer Melder
- H-AL 9000 inkl. 9 V Block-Batterie
- H-AL 11000 inkl. fest eingebauter Li-Ion-Batterie (nicht wechselbar)
- Warnton bei niedrigem Batteriestand
- Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Sicherheitsclip (verhindert die Montage ohne Batterie)
- Signalton mit 85 dB
- Höhe 37 mm, Durchmesser 100 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- H-AL 11000 geprüft nach VDS EN 14604



	VPE	Art.-Nr.
H-AL 9000 mit Carbon-Zink-Batterie (1 Jahr Betriebsdauer)	1	90400
H-AL 11000 mit Li-Ion-Batterie (10 Jahre Betriebsdauer)	1	90411

Funk-Rauchmelder H-AL 9600



- Fotoelektrischer Melder
- Richtfunkstrecke (433 MHz)
- Drahtloser Abstand zwischen zwei Geräten: max. 30 m
- Es können bis zu 30 Rauchmelder angeschlossen werden
- Zwei Batterien vom Typ Alkaline AA inklusive
- Signalton mit 85 dB
- Warnton bei niedrigem Batteriestand
- Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Sicherheitsclip (verhindert Montage ohne Batterien)
- Höhe: 36 mm, Durchmesser: 120 mm




	VPE	Art.-Nr.
H-AL 9600 mit Alkaline Batterien (1 Jahr Betriebsdauer)	1	90412

Hitzemelder H-AL 3000



- Geeignet für geschlossene Räume, in denen durch Staub, Dampf oder Abgasentwicklung ein Rauchmelder ungeeignet wäre
- Luftfeuchteiteinsatzbereich: 10 % bis 85 %
- Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis 60 °C
- Temperatureauslösung: ab 55 °C
- Inkl. 9 V Block-Batterie
- Empfohlener Überwachungsbereich: 200 qm
- Höhe: 37,5 mm / Durchmesser: 107 mm
- Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Inkl. Befestigungsmaterial
- 85 dB Signalton




	VPE	Art.-Nr.
H-AL 3000 mit Carbon-Zink-Batterie (1 Jahr Betriebsdauer)	10	90405

Wassermelder H-AL 7000



- Temperatureinsatzbereich: 1 °C bis 60 °C
- Inkl. 9 V Block-Batterie
- Warnton bei niedrigem Batteriestand
- 85 dB Signalton
- Höhe: 40 mm / Durchmesser: 92 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- IP 65



	VPE	Art.-Nr.
H-AL 7000 mit Carbon-Zink-Batterie	1	90403

CO-Melder H-AL 5000



85 dB



20-40m²

- Elektromechanischer Sensor
- Signalton mit zusätzlicher Blink-LED
- Inkl. fest verbauter Li-Ion-Batterie (nicht tauschbar)
- Warnton bei niedrigem Batteriestand
- Umgebungsbedingungen 4 °C bis 38 °C Temperatur, bis 85 % Luftfeuchtigkeit
- Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Höhe: 30 mm, Breite: 100 mm, Länge: 70 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- 85 dB Signalton
- Geprüft nach EN 50291

VPE Art.-Nr.

H-AL 5000 mit Li-Ion-Batterie (5 Jahr Betriebsdauer)

1

90404

Gasmelder H-AL 6000



85 dB



20-40m²



9V incl.

- Für Gastypen: Butan, Propan, Methan, Erdgas
- Zur Wand- oder Deckenmontage geeignet
- Luftfeuchtigkeiteinsatzbereich: 10 % bis 90 %
- Temperatureinsatzbereich: - 10 °C bis + 50 °C
- Höhe: 37,5 mm / Durchmesser: 107 mm
- Inkl. 220 V Netzteil und 9 V Block-Batterie (Betrieb über 220 V, 9 V Backup)
- Inkl. Befestigungsmaterial
- 85 dB Signalton

VPE Art.-Nr.

H-AL 6000 mit Netzteil und 9V Block-Batterie (1 Jahr Betriebsdauer)

10

90407

Magnethalterung für Gefahrenmelder



- Starke Klebe-Pads für sichere Befestigung der Magnete
- Erleichtert den Wechsel der Batterien und den Funktionstest
- Einfachste Montage
- Passend für Rauch-, Wasser- oder Hitzemelder mit einem Mindestdurchmesser von 80 mm
- Kein Bohren notwendig
- Installation ohne Werkzeug
- Auch geeignet für Wohnmobile, Boote, etc

VPE Art.-Nr.

Magnethalterung

10

90406



Ihr Fachhändler

as - Schwabe GmbH
Hummelbergstr. 6
D - 72184 Eutingen
Tel. +49 (0) 74 57 / 9 48 53 0
Fax +49 (0) 74 57 / 9 48 53 30
info@as-schwabe.de
www.as-schwabe.de